

Caratteristiche tecniche

Technical features

		SMALTATO GLAZED	GREZZO UNGLAZED
Spessore Thickness		14 mm 0.55"	14 mm 0.55"
Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545/3	4,9%	4,9%
Assorbimento superficiale Skin-deep absorption		0%	0%
Resistenza attacchi chimici Resistance to chemical attacks	ISO 10545/13	GA	UA
Acidi bassa concentrazione Low concentrations of acids	ISO 10545/13	GLA	ULC
Resistenza alle macchie Resistance to stains	ISO 10545/14	CLASSE 5	CLASSE 5
Sforzo di rottura Breaking strenght	ISO 10545/4	N 1829	N 1829
Resistenza al cavillo Glaze crazing resistance	ISO 10545/11	Resistente Resistant	
Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545/12	Resistente Resistant	Resistente Resistant
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	ASTM C1028	R9	R11



Climatica Ceramiche srl è socio GBC Italia

Climatica Ceramiche srl is member of GBC Italy

Consigli per la posa

Advice for laying tiles

Climacotto è un manufatto artigianale caratterizzato da una certa irregolarità dimensionale, planare e di tono. Per esaltare l'effetto estetico del pavimento consigliamo in fase di posa:

- di seguire le forme dei singoli pezzi accostandoli e ruotandoli senza distanziali in modo che risultino armonici e che creino automaticamente la fuga ideale;
- di caricare di collante oltre alla superficie da pavimentare anche il pezzo stesso in modo da compensare le tipiche differenze di planarità di un prodotto fatto a mano.

Climacotto is an handmade article characterized by dimensional, shade and surface irregularities. To enhance the aesthetic effect of the floor we suggest you during laying:

- to follow the shape of individual pieces placing them one next to each other and rotating them without leaving any space so that they are harmonious and automatically create the ideal joint;
- to loading the adhesive both on floors an tiles in order to compensate different thicknesses typical of a handmade product.

Climacotto est un produit artisanal, qui se caractérise par des irrégularités de format, une surface plus ou moins plane, et des variations de couleurs. Pour valoriser cet aspect traditionnel du sol pendant la pose, nous vous conseillons:

- de suivre la forme de chaque pièce: placer les carreaux les uns à côté des autres, sans les éloigner, et les faire pivoter jusqu'à obtenir un résultat harmonieux. Le joint idéal se forme alors naturellement;
- d'appliquer votre colle ciment ou adhésif, non seulement sur la surface à carreler, mais également sur le carreau lui-même: la couche de colle vous permettra de compenser les légères différences d'épaisseur typiques des carreaux produits faits à la main.