CHROmagic
CERAMIC WIDE DECORATION MEET COLOR

IMBALLI
PACKING / EMBALLAGE / VERPACKUNG / УПАКОВКА

SIZES	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
60x120 24"x48" rett	2	1,44	32,60	36	51,84	1190
60x60 24"x24" rett	3	1,08	24,50	40	43,20	996

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

UNI EN ISO 10545-2	**Aspetto superficiale** Surface appearance Aspect superficiel Oberflächenbeschaffenheit Вид поверхности	**≥ 95%**	**≥ 95%**
	Lunghezza e larghezza Lenght and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	**" +/- 0,5% +/- 2mm**	**" +/- 0,5% +/-1,5mm**
		" +/- 0,5% +/- 2mm	**" +/- 0,5% +/- 1,5mm**
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arrêtes Kantengeradheit Прямолинейность кромок	**" +/- 0,5% +/- 2mm**	**" +/- 0,5% +/- 1,5mm**
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arrêtes Kantengeradheit Прямолинейность кромок	**" +/- 0,5% +/- 1,5mm**	**" +/- 0,5% +/- 1,5 mm**
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина	**" +/- 5% +/- 0,6 mm**	**" +/- 5% +/- 0,5 mm**
	Variazioni di tono Shade variations Variations de nuance Tonvariationen Вариация оттенка	**V**	**V1**
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность	**" +/- 0,5% +/- 2mm**	**" +/- 0,5% +/- 1,5mm**
UNI EN ISO 10545-3	**Assorbimento d'acqua** Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	**≤ 0,5% GRUPPO Bla GL**	**E ≤ 0,1%**
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)	**Metodo disponibile** Method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Определяется производителем	**> 6**
UNI EN ISO 10545-4	**Resistenza a flessione e forza di rottura** Moduls of rupture and breaking strength resistance à la flexion et force de rupture Biegfestigkeit und Bruchlast Прочность на изгиб Модуль жесткости	**S ≥ 1300 N**	**S ≥ 1300 N**
		R ≥ 35 N/mm²	**R ≥ 35 N/mm²**
UNI EN ISO 10545-7	**Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate** Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию	**Come dichiarato dal produttore** See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben Как указано изготовителем	**Classe 3-4** Class 3-4 Classe 3-4 Gruppe 3-4 Класс 3-4
UNI EN ISO 10545-8	**Coefficiente di dilatazione termica lineare** Linear thermal expansion coefficient Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Коэффициент линейного теплового расширения	**Metodo disponibile** Method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Определяется производителем	**Metodo disponibile** Method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Определяется производителем
UNI EN ISO 10545-9	**Resistenza allo shock termico** Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	**Metodo disponibile** Method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Определяется производителем	**Resistente** Resistant Résistant Widerstandsfahig Устойчивый
	Resistenza al cavillo Crazing resistance of glazed tiles Résistance à la trésaillure des carreaux émaillés Haarrißbeständigkeit der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к крекелюру	**Metodo disponibile** Method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Определяется производителем	**Resistente** Resistant Résistant Widerstandsfahig Устойчивый
UNI EN ISO 10545-12	**Resistenza al gelo** Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкост	**Metodo disponibile** Method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Определяется производителем	**Resistente** Resistant Résistant Widerstandsfahig Устойчивый
UNI EN ISO 10545-13	**Resistenza all'attacco chimico** (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure-und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Стойкость к бытовым химикатам	**Come dichiarato dal produttore** See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben Как указано изготовителем	**Classe A-LA-HA** Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Класс A-LA-HA
UNI EN ISO 10545-14	**Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate** Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	**Come dichiarato dal produttore** See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben Как указано изготовителем	**Classe 5** Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5
DIN 51130 DIN 51097	**Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio** Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coéfficient de frottement moyen Rutschfestigkeit, Mittlerer Reibungswert Сопротивление скольжению. Средний коэффициент трения	**DIN 51130** **Metodo disponibile** Method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Определяется производителем	**R10**
		DIN 51097 **Metodo disponibile** Method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Определяется производителем	**Classe A** Class A Classe A Gruppe A Класс A

URBAN EDGE CERAMICS

Urban Edge Ceramics
17 - 21 Swan St Richmond
Melbourne Vic. 3121
Ph: (03) 9429 2122
www.urbanedgeceramics.com.au

CERAMIC WIDE DECORATION MEET COLOR